



# ELF HTX 976

## SAE 50

*Синтетическое масло для 2-х тактных двигателей спортивных мотоциклов*



**“Возможно лучшее масло в мире для высокооборотистых 2-х тактных двигателей.”**

### Применение

- **ELF HTX 976** специально разработанное масло для спортивных 2-х тактных двигателей, работающих как на этилированном, так и на неэтилированном бензине.
- **ELF HTX 976** обеспечивает превосходную защиту двигателя от заедания и детонации.
- **ELF HTX 976** применяется в следующих агрегатах:
  - 2-х тактные мотоциклетные двигатели, работающие как на этилированном, так и на неэтилированном бензине при очень высоких оборотах (до 18,000 об/мин)
- **ELF HTX 976** соответствует требованиям большинства команд классов 250см<sup>3</sup> и 125см<sup>3</sup> Мировых чемпионатов по мотогонкам, картингу (KF1, KF2, KF3 и KZ1) и суперкартингу.
- **ELF HTX 976** прекрасно подходит для спортивных соревнований на:
  - Мотоциклах
  - Картах
  - Суперкартах

### Характеристики

	Типичные значения	Единицы измерения	Методы
Плотность при 15°C	0.9185	г/мл	ASTM D-1298
Вязкость при 40°C	151,6	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D-445
Вязкость при 100°C	17.88	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D-445
Индекс вязкости	131		ASTM D-4741
Температура вспышки	208	°C	ASTM D-92
Температура застывания	-30	°C	ASTM D-97
Зольность	< 0.15	% вес.	ASTM D-874
Цвет	Синий	-	Визуально



## Синтетическое масло для 2-х тактных двигателей спортивных мотоциклов

### Свойства

ХАРАКТЕРИСТИКА	→	ФУНКЦИЯ	→	ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
100% синтетическое масло	→	Отличное сгорание: снижение образования отложений	→	Превосходная работа поршней Нет потерь мощности двигателя
Специальные полимеры с низкой зольностью	→	Сохранение в чистоте камеры сгорания	→	Снижение риска детонации
Специальные дезэмульгаторы	→	Отличные дезэмульгирующие свойства	→	Отличная работа карбюратора даже при езде в дождь
Превосходная стабильность при высоких температурах	→	Поддержание двигателя в чистоте	→	Обеспечивает максимальную защиту при высоких и очень высоких скоростях

### Рекомендации

- **ELF HTX 976** прекрасно работает до 18,000 об/мин.
- Для получения максимальных эксплуатационных характеристик не рекомендуется смешивать **ELF HTX 976** с другими маслами.
- **ELF HTX 976** может использоваться в спортивных катерах при соблюдении требований производителя.
- Проконсультируйтесь со специалистами перед использованием масла.

### Хранение

Для сохранения оригинальных свойств необходимо хранить и использовать **ELF HTX 976** не при экстремальных погодных условиях. Емкость должна быть тщательно закрыта после каждого использования.